

Chloride NXC

Технические характеристики

Технические характеристики (конфигураций 3/3 и 3/1)			
Номинальные (кВА)	10	15	20
Выходная активная мощность при 40 °С (кВт)	9	13,5	18
Выходной коэффициент мощности	0,9	0,9	0,9
Параллельная конфигурация	3+1		
Вход			
Диапазон входного напряжения при полной нагрузке (В)	228 - 478	266 - 478	304 - 478
Окно по напряжению байпаса (%)	выбор в пределах -40 % +20 % (по умолчанию ±10%)		
Окно по частоте на входе (Гц)	40 - 70	40 - 70	40 - 70
Козэффициент мощности на входе	0,99	0,99	0,99
Выход			
Номинальное выходное однофазное напряжение (В)	220/230/240		
Номинальное выходное трехфазное напряжение (В)	380/400/415		
Номинальная выходная частота (Гц)	50 / 60		
Диапазон частоты синхронизации (Гц)	2 Гц (выбор 0,5–3 Гц)		
Периодичность отслеживания частоты (Гц)	1 Гц		
Перегрузочная способность инвертора	105 % продолжительно; 125 % 5 мин, 150 % 1 мин		
КПД в режиме двойного преобразования (%)	> 94 %	> 94 %	> 94 %
КПД в режиме Есо (%)	до 98 %		
Батарея			
Максимальная мощность зарядного устройства (кВт)	4,5	4,5	4,5
Количество батарей в линейке	32 (возможно 30, 34, 36, 38 или 40)		
Пульсации тока (%)	< 5 % C ₁₀		
Общие сведения			
Шум на расстоянии 1 м (дБА)	< 58		
Степень защиты оболочки	IP21		
Цвет корпуса	ZP-7021		
Дисплей	графический многоязычный ЖК		
Размеры и вес			
Высота (мм)	1240		
Ширина (мм)	500		
Глубина (мм)	860		
Вес ИБП (кг)	115		
Встроенное автономное питание (мин)			
Базовое (1х32х9 А•ч)	10	5	-
Стандартное (2х32х9 А•ч)	26	15	10
Расширенное (3х32х9 А•ч)	45	27	18
Максимальное (4х32х9 А•ч)	65	40	26
Возможность гальванической развязки*			
Вход / выход	да / да	нет / нет	да / да

* В зависимости от условий